




Con ventilación




EROS

Insertable de línea clásica con frontal y puerta en dos batientes en fundición con embellecedores y cristales vitrocerámicos.

Dispone de 1 ventilador frontal que se activa al llegar a 50°C de temperatura y selector de salida de aire frontal o superior. Para troncos, cajón de cenizas con rejilla redonda de protección en hierro fundido.

Su doble puerta batiente le otorga un mayor protagonismo en la estancia con una marcada estética rústica.



-  **RENDIMIENTO**
76 %
-  **CONSUMO LEÑA/HORA**
2,4/4,4 KG
-  **VOL. MÁX. CALENTADO**
318 M³

2 Salidas aire (Ø 100 mm)

EROS	
Potencia nominal	kW 10,8
Rendimiento	% 76
Clasificación energética	A
Temperatura de humos	°C 301
Tiro recomendado	Pa 12,5
Caudal másico humos	g/s 10
Alimentación eléctrica	V/Hz 230/50
Potencia eléctrica nominal	W 17
Consumo mín/máx.	Kg 2,4/4,4
Diámetro chimenea	mm Ø 200
Volumen máx. calentamiento	m ³ 318
Caudal de ventilación	m ³ /h -
Peso	Kg 126
Dimensión cámara combustión	mm 530x245x325
Dimensiones del equipo	mm 740x825x490
Código	5465020005