





Con ventilación



## JUNO

Insertable panorámico con puerta de cristal vitrocerámico con perfil serigrafiado de color negro. Material refractario en placas de vermiculita en las paredes laterales y fondo y 1 ventilador frontal que se activa al llegar a 50°C de temperatura. Dispone de para-troncos y cestillo de cenizas con rejilla rectangular de protección en acero (12 mm).

Frontal panorámico en cristal para una mayor visión del fuego.



2 Salidas aire (Ø 100 mm)  
Dimensiones sin marco

\* Consultar otras opciones de marco.

Potencia nominal	kW	11
Rendimiento	%	71
Clasificación energética		<b>A</b>
Temperatura de humos	°C	315
Tiro recomendado	Pa	12,7
Caudal másico humos	g/s	10
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Potencia eléctrica nominal	W	38
Consumo mín/máx.	Kg	1,8/3,4
Diámetro chimenea	mm	Ø 180
Volumen máx. calentamiento	m <sup>3</sup>	323
Caudal de ventilación	m <sup>3</sup> /h	165
Peso	Kg	100
Dimensión cámara combustión	mm	700x300x300
Dimensiones del equipo	mm	860x715x480
<b>Código (modelo con marco de 3 lados con 5 cm)*</b>		<b>5465020090</b>

### JUNO

Potencia nominal	kW	11
Rendimiento	%	71
Clasificación energética		<b>A</b>
Temperatura de humos	°C	315
Tiro recomendado	Pa	12,7
Caudal másico humos	g/s	10
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Potencia eléctrica nominal	W	38
Consumo mín/máx.	Kg	1,8/3,4
Diámetro chimenea	mm	Ø 180
Volumen máx. calentamiento	m <sup>3</sup>	323
Caudal de ventilación	m <sup>3</sup> /h	165
Peso	Kg	100
Dimensión cámara combustión	mm	700x300x300
Dimensiones del equipo	mm	860x715x480
<b>Código (modelo con marco de 3 lados con 5 cm)*</b>		<b>5465020090</b>