




Con ventilación



SAHARA

Insertable panorámico de línea clásica con frontal y puerta de un batiente en fundición con cristal vitrocerámico. Dispone de 1 ventilador frontal que se activa al llegar a 50°C de temperatura y selector de salida de aire frontal o superior. Para-troncos, cajón de cenizas con rejilla redonda de protección en hierro fundido.

Frontal en hierro fundido de mayor amplitud de visión de fuego y de marcada estética rústica.



- RENDIMIENTO 76 %
- CONSUMO LEÑA/HORA 2,4/4,4 KG
- VOL. MÁX. CALENTADO 318 M³

2 Salidas aire (Ø 100 mm)

Potencia nominal	kW
Rendimiento	%
Clasificación energética	A
Temperatura de humos	°C
Tiro recomendado	Pa
Caudal másico humos	g/s
Alimentación eléctrica	V/Hz
Potencia eléctrica nominal	W
Consumo mín/máx.	Kg
Diámetro chimenea	mm
Volumen máx. calentamiento	m³
Caudal de ventilación	m³/h
Peso	Kg
Dimensión cámara combustión	mm
Dimensiones del equipo	mm
Código	5465020015

SAHARA	
Potencia nominal	10,8
Rendimiento	76
Clasificación energética	A
Temperatura de humos	301
Tiro recomendado	12,5
Caudal másico humos	10
Alimentación eléctrica	230/50
Potencia eléctrica nominal	17
Consumo mín/máx.	2,4/4,4
Diámetro chimenea	Ø 200
Volumen máx. calentamiento	318
Caudal de ventilación	-
Peso	125
Dimensión cámara combustión	530x245x325
Dimensiones del equipo	740x825x490
Código	5465020015