




URANO

Insertable cuadrado con puerta de acero con cristal vitrocerámico. Material refractario en placas de vermiculita en las paredes laterales y fondo. Dispone de para-troncos y cestillo de cenizas con rejilla rectangular de protección en acero (12 mm).

Frontal metálico de diseño polivalente adaptable a los espacios más reducidos.



- RENDIMIENTO 71 %
- CONSUMO LEÑA/HORA 1,7/3,1 KG
- VOL. MÁX. CALENTADO 207 M³

2 Salidas aire (Ø 100 mm)
Dimensiones sin marco



* Consultar otras opciones de marco.

| | | URANO |
|---|-------------------|-------------------|
| Potencia nominal | kW | 7 |
| Rendimiento | % | 71 |
| Clasificación energética | | A |
| Temperatura de humos | °C | 428 |
| Tiro recomendado | Pa | 12,0 |
| Caudal másico humos | g/s | 10 |
| Consumo mín/máx. | Kg | 1,7/3,1 |
| Diámetro chimenea | mm | Ø 150 |
| Volumen máx. calentamiento | m ³ | 207 |
| Caudal de ventilación | m ³ /h | - |
| Peso | Kg | 67 |
| Dimensión cámara combustión | mm | 500x270x300 |
| Dimensiones del equipo | mm | 640x700x450 |
| Código (modelo con marco de 5 cm antracita)* | | 5465020110 |